



# EUCO CURACURE PLUS

## MEMBRANA DE CURADO BASE PARAFINA PARA ELEMENTOS DE CONCRETO

### DESCRIPCIÓN

**EUCO CURACURE PLUS** es una membrana de curado para elementos de concreto, de color blanco y aspecto lechoso. Es una emulsión a base agua que contiene una fina dispersión de partículas de parafina derivada del petróleo y con una alta concentración en masa (peso).

### APLICACIONES PRINCIPALES

- Losas de pisos industriales.
- Recubrimientos de concreto (Toppings).
- Muros, trabes y columnas.
- Pisos con endurecedor superficial.
- Y en general superficie de concreto que requieran ser curadas.

### VENTAJAS

- Permite al concreto curar completamente hasta alcanzar su resistencia de diseño.
- Es muy fácil y seguro de aplicar.
- No deja residuos duros en el equipo de aplicación.
- No contiene disolventes.
- Es ideal para el curado del concreto, debido a que la cera se fija sobre el concreto inmediatamente al hacer contacto, creando una fina película impermeable sobre la superficie, retardando efectivamente la evaporación del agua. De ésta manera se logra que la hidratación del cemento sea completa y éste alcance su máxima resistencia.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Densidad ..... 0.97 +/- 0.02 g/ml  
 pH ..... 8.00 +/- 1.00  
 Líquido color crema

### ENVASE / RENDIMIENTO

EUCO CURACURE PLUS se ofrece en:

- A granel
- Cubetas 19 L
- Tambores de 200 L

Se recomienda mantener el aditivo siempre tapado en los envases que EUCOMEX provee.

El rendimiento de EUCO CURACURE PLUS está en función del método de aplicación y la textura de la superficie, pero en promedio con aspersion, se logra una cobertura de 5 m<sup>2</sup>/L

### VIDA EN ANAQUEL

12 meses en su empaque original sin abrir.

## INSTRUCCIONES DE USO

---

**EUCO CURACURE PLUS** debe usarse sin diluirse y puede ser aplicado tan pronto como sea posible, después de las operaciones de acabado. EUCO CURACURE PLUS puede ser aplicado con rodillo, pero con aspersor se logra una película continua, más plana y que sella efectivamente la superficie del concreto.

## LIMPIEZA

---

Las herramientas y el equipo pueden ser limpiados con agua simple y si llegara a secarse la película, agua caliente será suficiente.

## PRECAUCIONES / LIMITACIONES

---

Es necesario únicamente tomar las precauciones normales evitando el contacto prolongado con la piel y usar gafas de protección.

Se recomienda agitar el producto antes de ser aplicado para garantizar su homogeneidad y una película en la superficie adecuada.

Rev. 09.16

**NOTA:** Para mayor información sobre este producto dirijase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica [www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx)



**EUCLID GROUP**  
**EUCOMEX**