



AQUAZERO RESANADOR

Cemento acrílico para sellador de grietas

Descripción

AQUAZERO RESANADOR es una masilla de color crema elaborada a base de componentes acrílicos y cargas especialmente seleccionadas que le confieren al producto alta adherencia, excelente elasticidad e impermeabilidad. Características necesarias para su aplicación en los sistemas impermeables AQUAZERO.

Aplicaciones principales

- Sellado de grietas en diferentes superficies de concreto, mortero, blocks, ladrillos y en general cualquier superficie que posteriormente será sometida a la impermeabilización con AQUAZERO.
- Sellado o nivelación de imperfecciones en superficies nuevas o existentes (pequeños huecos).

Ventajas

- AQUAZERO RESANADOR es una masilla que provee una fácil, limpia y rápida aplicación.
- Es una solución definitiva para el sellado de grietas en techos, muros, láminas en general. Por sus componentes acrílicos maneja una buena elasticidad. Es un producto ambientalmente amigable y sin riegos en su aplicación.

Información técnica

Apariencia: producto de consistencia pastosa de color crema.

Vida en anaquel

6 meses en lugar seco y producto perfectamente cerrado, una vez abierto consumase lo antes posible.

Envase/Rendimiento

AQUAZERO RESANADOR se ofrece en color blanco, en presentaciones de bote de 1 L, bote de 4 L y cubeta con 19 L

Instrucciones de uso

AQUAZERO RESANADOR es ideal para ser aplicado en grietas menores a 1 mm para lo cual prepare la grieta exponiéndola, limpiándola de aceites o grasas y retirando el polvo o la humedad que pueda impedir la adherencia. Aplique el producto sin adiciones o diluciones empleando una espátula o llana que permita rellenar perfectamente la grieta. Inmediatamente terminada la aplicación lave la herramienta empleada para evitar que el producto seque en ella. Deje secar la masilla para posteriormente aplicar el impermeabilizante acrílico.

Limpieza

Lave las herramientas y equipo con agua antes de que se endurezca el material.

Precauciones / Limitaciones

- Por el contenido acrílico no aplique a temperaturas menores de 5 °C
- Una vez abierto mantenga el material restante perfectamente cerrado para evitar el endurecimiento del producto.
- Permitir el secado antes de aplicar la impermeabilización acrílica.

Rev. 12.15

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx