



NULLIFIRE FB760/B760

Bolsas de Sellado Intumescente

Descripción

Nullifire B760 está hecho de material compuesto en base intumescente, protegido por una bolsa de tela resistente al agua y de gran durabilidad.

Aplicaciones principales

- B760 proporciona una barrera temporal o permanente resistente al fuego para el relleno alrededor de múltiples huecos de servicio. En el caso de un fuego B760 impide el paso de fuego y humo mediante el cierre del hueco o compartimento de la pared por donde pasan los diferentes servicios.
- B760 es adecuado para los siguientes huecos de servicios; ya sean metálicos y tuberías de plástico, bandejas y soportes de cables, cables individuales y agrupados.
- Las áreas típicas de uso incluyen las instalaciones de salud y ocio, colegios, universidades, comercios, edificios comerciales e industriales.

Ventajas

- Proporciona una barrera.
- Eficaz contra la propagación del humo y el fuego de hasta 4 horas.
- Rápido y fácil de instalar – sin fijaciones o herramientas especiales. Se puede instalar desde un lado.
- Adecuado para el uso temporal o permanente. Fácilmente de insertar para el mantenimiento de servicios.
- Adecuado para su uso en huecos de suelos y paredes.
- Certificado según EN 1366-3
- Certificado según EN 476 Pt 20, 22

Instrucciones de uso

Herramientas necesarias.- No son necesarias herramientas especiales. Uso de EPI adecuados. **Preparación.**- Limpie las superficies de partículas sueltas, humedad, aceites, grasas o materiales corrosivos. Compruebe la profundidad del suelo/ pared y garantice la disponibilidad, el tamaño correcto y la cantidad de bolsas. Asegúrese de que todos los servicios están soportados de forma independiente. Rellene los pequeños huecos con bolsas estrechas y vuelva a fijar las tapas de la instalación. **Instalación.**- Agite las bolsas para asegurar la distribución uniforme del material de relleno. Comenzando desde la parte inferior de la pared, disponga las bolsas uniformemente en forma de ladrillo. Use las bolsas estrechas para rellenar alrededor de los servicios.

Información técnica

Cobertura con Bolsas Grandes

Anchura	Tipo de sellado	Medida (mm)					
		100	300	500	700	900	1000
200	Pared	2	4	8	11	14	16
	Suelo	2	4	6	9	11	12
400	Pared	3	9	16	23	29	33
	Suelo	3	7	12	17	22	24
600	Pared	4	14	24	34	44	49
	Suelo	4	11	18	25	33	36
800	Pared	6	19	33	46	59	66
	Suelo	5	15	24	34	43	48
1000	Pared	8	24	41	58	74	83
	Suelo	6	18	30	42	54	60

Cobertura con Bolsas Pequeñas

Anchura	Tipo de sellado	Medida (mm)					
		100	300	500	700	900	1000
200	Pared	3	9	16	23	29	33
	Suelo	3	7	12	17	22	24
400	Pared	6	19	33	46	59	66
	Suelo	5	15	24	34	43	48
600	Pared	9	29	49	69	89	99
	Suelo	7	22	36	51	65	72
800	Pared	13	39	66	92	119	132
	Suelo	10	29	48	67	87	96
1000	Pared	16	49	83	116	149	166
	Suelo	12	36	60	84	108	120

Envase/Rendimiento

NULLIFIRE FB760/B760 se ofrece en bolsas: Grande – 25 Bolsas por caja/Pequeña – 50 Bolsas por caja/Estrecha – 50 Bolsas por caja. Medidas disponibles:

Ref.	Medida (mm)	Peso (Grms.)
Grande	330x200x45	385
Pequeña	330x220x25	185
Estrecha	330x50x20	50

Apertura	Penetración	Integridad (minutos)	Aislamiento (minutos)
Pared 1000 x 1000	Bandeja de cables con cables	240	120
	Vacío	240	120
Suelo de 1000 x 1000	Bandeja de cables con cables	240	120
	Vacío	240	120

Vida en anaquel

Ilimitada si se almacena correctamente. Almacenar en condiciones secas entre +5 °C y 35 °C.

Precauciones / Limitaciones

- Manténgalo fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Lea atentamente la Ficha de datos de seguridad de los dos componentes antes de la utilización.

Rev. 09.16

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx



EUCLID GROUP
EUCOMEX