



# EUCO CLEAN & STRIP

Limpiador de pisos de concreto

## Descripción

**EUCO CLEAN & STRIP** es un limpiador de pisos de concreto de trabajo pesado, eficaz para retirar compuestos de curado, aceites, grasa, la mayoría de los selladores de concreto y otros contaminantes de pisos de concreto. Euco Clean & Strip está formulado con un solvente biodegradable a base de cítricos que no marca el concreto como los removedores a base de ácido. Euco Clean & Strip es una alternativa más segura que productos removedores a base de petróleo y solventes clorados.

## Aplicaciones principales

- Facilita la remoción de compuestos de curado de concreto y agentes de curado y sellado
- Descompone las manchas de grasa, aceite, mugre y marcas de llantas de hule
- Desengrasa las herramientas y equipo

## Ventajas

- Fórmula concentrada de alta resistencia.
- Fácil de aplicar – se enjuaga y limpia con agua.

## Información técnica

Peso por Galón .....	7.0 lbs/gal (0.85 kg/L)
Punto de Ignición.....	117 °F (47 °C)
Olor.....	Cítrico
Apariencia .....	Líquido transparente, amarillo claro

## Envase/Rendimiento

Euco Clean & Strip viene en tambores de 55 galones (208 L), cubetas de 5 galones (19 L) y en cajas de 4 unidades de 1 galón (3.8 L).

Euco Clean & Strip puede diluirse con agua o utilizarse en su concentración completa, dependiendo del grado de limpieza o de desprendimiento que se vaya a realizar. Será necesario que pruebe con distintas relaciones de dilución para determinar qué concentración es la más conveniente. Pruebe siempre un área pequeña antes de utilizar el producto.

Remover compuestos de curado o curado y sellado, desengrasar, limpieza de trabajo pesado:

Rango de relación de dilución sugerida: 5:1 (agua a Clean & Strip) a toda la concentración

Cobertura: 100-200 ft<sup>2</sup>/gal (2.5 – 4.9 m<sup>2</sup>/L)

*Limpieza ligera:*

Rango de relación de dilución sugerida 5:1 a 10:1 (agua a Clean & Strip)

Cobertura: 400-500 ft<sup>2</sup>/gal (0.98-12.3 m<sup>2</sup>/L)

## Vida en anaquel

2 años en el empaque original cerrado

## Instrucciones de uso

Aplique la solución de Euco Clean & Strip al piso mientras lo restriega con una escoba rígida o con un limpiador de pisos mecánico. Después, deje que la solución Euco Clean & Strip se quede en la superficie tiempo suficiente para suavizar el suelo, los compuestos de curado o agentes de curado y sellado. Por lo general, esto toma de 20 a 40 minutos. Es posible que se requiera más tiempo para retirar compuestos de curado o agentes de curado y sellado. No permita que la solución Euco Clean & Strip se seque durante este tiempo – agregue más Euco Clean & Strip si es necesario para mantener el concreto húmedo. Después de este período, enjuague todo el piso muy bien con agua antes de que el producto seque. Es posible que sea necesario volver a restregar y lavar a presión para retirar los compuestos de curado, los agentes de curado y sellado y las manchas difíciles. Tal vez requiera una segunda aplicación para pisos extremadamente sucios y manchados o para compuestos de curado o agentes de curado y sellado difíciles de retirar.

## Limpieza

Limpie con agua las herramientas y equipo.

## Precauciones/Limitaciones

- Utilice en áreas bien ventiladas.
- Use ropa protectora (guantes, protección ocular, etc.).
- Mantenga el producto alejado de calor y flamas.
- No utilice el producto cerca de alimentos.
- No utilice el producto en azulejos resistentes, asfalto ni superficies pintadas.
- Euco Clean & Strip puede suavizar las llantas de hule y provocar que se pongan pegajosas. Tenga precaución al operar equipo con llantas, bajo estas condiciones.
- En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad, antes de utilizar el producto.

Rev. 09.16

**NOTA:** Para mayor información sobre este producto dirijase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica [www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx)



**EUCLID GROUP**  
**EUCOMEX**