



EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER

Limpiador superficial de sales y lechadas para concreto

Descripción

EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER es un limpiador de citrato diamónico para trabajo pesado que es altamente eficaz para retirar lechada y sales superficiales de pisos de concreto. Este residuo a menudo se encuentra después de haber retirado mantas de curado de la superficie de concreto. Sin retirar la lechada y sales y sin la limpieza apropiada del piso de concreto, las aplicaciones futuras de tratamientos para la superficie, tales como densificadores de líquidos, no funcionarán apropiadamente. EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER está formulado como una solución a base de agua con cero VOC.

Aplicaciones principales

- Retira lechada y sales residuales de superficies de concreto.
- Asegura la limpieza del piso para una penetración apropiada y funcionamiento de aplicaciones del densificador líquido.

Ventajas

- Fórmula efectiva de alta resistencia.
- Formulación a base de agua amigable con el contratista.
- Uso más seguro que otros tipos de limpiadores ácidos.

Información técnica

Olor.....	Amoniaco
Gravedad específica	1.08 + 0.10
Peso/gal	9.02 lbs/gal (1.08 mg/mL)
Volátiles por volumen.....	89%
pH.....	6 (tal como viene en el empaque)
Contenido VOC	0 g/L

Envase/Rendimiento

EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER viene empackado en tambores de 55 galones (208 L) y en cubetas de 5 galones (18.9 L). Aproximadamente 400 ft²/galón (9.8 m²/L), dependiendo del índice de dilución.

Vida en anaquel

2 años en el empaque original, cerrado.

Instrucciones de uso

Verifique Índice de Dilución Requerido.- Diluya una muestra de EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER a una relación de 1:1 (por volumen) con agua. Aplique la muestra diluida al área de concreto que se probará. Pruebe la eficacia de EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER. Es posible que se requieran índices de dilución adicionales, según sea necesario.

Retiro de Sales Superficiales y Lechada.- Aplique EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER al piso utilizando rociadores, barredoras automáticas para piso u otros métodos convencionales. Para la limpieza y retiro de sales superficiales y lechada, permita que EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER penetre en el piso durante 15 minutos*. Redistribuya los charquitos durante este tiempo de remojo. Si es necesario, agregue más producto. Después del tiempo de penetración, retire sales y lechada, raspando el piso con agua y cepillos. Neutralice el EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER con la siguiente solución: Disuelva 1 libra (0.454 kg) de bicarbonato en 5 galones (18.9 L) de agua. Para uso en una barredora automática, agregue esta solución a 50 galones (189 L) adicionales de agua en el tanque de la barredora. Lave el área con esta solución neutralizante, seguida de un enjuague final con agua limpia para lavar los residuos y desechos del piso. **Los tiempos son aproximados. Es posible que sea necesario más o menos tiempo de penetración para lograr el resultado deseado. Un tiempo excesivo de penetración puede dar por resultado marcado de la superficie de concreto.*

Limpieza

Limpie con agua las herramientas y equipo.

Precauciones/Limitaciones

- Use siempre ropa protectora (guantes de hule, protección ocular, respirador, etc.). Consulte MSDS antes de utilizar el producto.
- Proteja las losas de concreto adyacentes y las superficies pulidas y pintadas, así como metal y vidrio contra exposición a EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER.
- No deje rastros de EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER en un área que no esté siendo tratada actualmente. Deberá retirar de inmediato todo rastro de material.
- Almacenamiento: EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER queda inutilizable si permite que se congele. Almacene entre 50 °F a 90 °F (10 °C a 32 °C).
- En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad, antes de utilizar el producto.
- Precaución: Si bien el EUCO CONCRETE FLOOR CLEANER reacciona en el concreto, puede haber un olor a amoníaco de leve a fuerte, por lo que deberá utilizar un respirador equipado con un cartucho apropiado para amoníaco.

Rev. 09.16

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica www.eucomex.com.mx



EUCLID GROUP
EUCOMEX