



# EUCO SOLVENT

Producto de limpieza y decapante de pisos

## Descripción

**EUCO SOLVENT** es un solvente de alta resistencia para numerosos usos desde limpieza de herramientas hasta retiro de membrana de curado y sellado. Es un líquido puro y no contiene rellenos ni sólidos agregados.

## Aplicaciones principales

- Herramientas y equipo.
- Retirar de las superficies de pisos las membranas y selladores de curado a base de resinas.
- Descomposición de acumulación de aceite, grasa y sarro.
- Limpieza de equipo y herramientas epóxicos.
- Auxiliar de allanado para morteros epóxicos.

## Ventajas

- Alta resistencia para una limpieza rápida.
- Componentes múltiples para eficacia máxima.

## Envase/Rendimiento

EUCO SOLVENT viene en cubetas de 5 galones (18.9 L) y en 4 unidades de 1 galón (3.8 L) por caja.

Cobertura aproximada:

**Decapado de Piso:** Para retirar compuesto de curado a base de solvente, una tasa de aplicación de 100 ft<sup>2</sup>/gal (2.45 m<sup>2</sup>/L) retirará la mayor parte del sellador. (Es posible que este producto no sea eficaz para retirar algunos productos de curado y sellado a base de agua). Probablemente los selladores y recubrimientos epóxicos curados requieran de 2 a 3 aplicaciones para poder retirarlos por completo.

**Apariencia:** EUCO SOLVENT es un líquido transparente, de baja viscosidad.

## Vida en anaquel

2 años en el empaque original, cerrado.

## Instrucciones de uso

**Preparación de la Superficie.-** Limpiar o retirar compuestos/selladores de curado es más fácil si el material no se ha endurecido.

**Mezclado.-** EUCO SOLVENT no requiere premezclado. El producto está listo para utilizarse directamente desde el contenedor.

**Colocación.-** Aplique EUCO SOLVENT directamente en el área a limpiar o decapar. Mantenga el área húmeda y permita que se suavice durante 5 a 10 minutos. Vuelva a aplicar solvente adicional y empiece a retirar la resina raspando o frotando.

## Limpieza

---

Limpie las herramientas con cepillo antes de que el residuo de resina se haya endurecido. Si la resina se endurece, sumerja las herramientas en EUCO SOLVENT hasta que el residuo se haya suavizado y pueda rasparse para retirarlo.

## Precauciones/Limitaciones

---

- No utilice chispas ni flamas abiertas en la cercanía.
- Utilice únicamente en áreas bien ventiladas.
- Si los ductos de toma de HVAC distribuyen olores a solvente en las áreas adjuntas ocupadas del edificio, deberá cuidar de bloquear estas aberturas de ventilación.
- Use siempre ropa protectora (guantes de hule, protección ocular, etc.).
- Utilice EUCO CLEAN & STRIP cuando el olor a solvente no sea aceptable.
- En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad, antes de utilizar el producto.

Rev. 09.16

**NOTA:** Para mayor información sobre este producto dirijase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en la página electrónica [www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx)



**EUCLID GROUP**  
**EUCOMEX**